



ARYSTAN
IT GROUP

Техническая спецификация LED - модуля

LC-PO 5 (внешний)

LAMPRO¹ **Unilumin**



Шаг пикселя - P5



Яркость
4500 ~ 5000 кд/м2



Конфигурация
SMD1921

Характеристики

Шаг пикселя, мм	5
Яркость, кд/м2	4500~5000
Коррелированная цветовая температура	6500K (1000K~9500K) регулируемый
Горизонтальный / Вертикальный угол обзора°	140°/Смотря вверх до 70° - смотря вниз 40°
Разрешение модуля, пиксели	64 x 32
Размер модуля, мм	320 x 160
Вес модуля, кг	0.48 ± 0.02
Конфигурация LED	SMD1921
Частота обновления, Гц	3840 - 7680
Уровень контрастности	5000 : 1
Входное напряжение источника питания	AC90~132V / AC186~264V
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м2)	879
Средняя потребляемая мощность (Вт/м2)	264
Поддержка форматов	2K HD, 4K UHD
Рабочая температура / Диапазон влажности (°C/RH)	-20°C~+50°C / 10%~80% RH
Температура хранения / Диапазон влажности (°C/RH)	-20°C~+55°C / 10%~85% RH